



## Poignée carrée de type échelle à montage dos à dos avec tiges de montage carrées

### Couleur/fini



Acier  
inoxydable



Acier  
inoxydable  
noir



Chrome /  
Acier  
inoxydable  
poli

### Perçage centre à centre (entraxe)

12 po	24 po	36 po	48 po
-------	-------	-------	-------

### Hauteur

24 po	36 po	48 po	60 po
-------	-------	-------	-------

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur/fini	Perçage centre à centre (entraxe)	Hauteur
701DH153224170	Acier inoxydable	12 po	24 po
701DH153236170	Acier inoxydable	24 po	36 po
701DH153248170	Acier inoxydable	36 po	48 po
701DH153260170	Acier inoxydable	48 po	60 po
701DH153224169	Acier inoxydable noir	12 po	24 po
701DH153236169	Acier inoxydable noir	24 po	36 po
701DH153248169	Acier inoxydable noir	36 po	48 po
701DH153260169	Acier inoxydable noir	48 po	60 po
701DH153224171	Chrome / Acier inoxydable poli	12 po	24 po
701DH153236171	Chrome / Acier inoxydable poli	24 po	36 po
701DH153260171	Chrome / Acier inoxydable poli	48 po	60 po

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de porte	Verre, Bois
Épaisseur du verre	5/16 à 15/32 po*
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 31/32 po*
Épaisseur	1 1/4 po*
Largeur	1 1/4 po*
Projection	2 27/32 po*
Matériau	Acier inoxydable 316
Type	Carré
Application	Porte coulissante, Porte à charnières, Porte commerciale
Diamètre du perçage	9/16 po*
Fonction	Poignée à tirer dos à dos
Vis/clou	Inclus, M8

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## INFORMATION IMPORTANTE

L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. S'assurer de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Toujours suivre les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures en provenance de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas formuler de réclamation à la suite de l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité relativement aux détails structurels liés à toute construction ou à tout projet. Toujours confier l'exécution des travaux à des personnes qualifiées. S'assurer de toujours fixer le produit à un matériau approprié. N'excédez jamais la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non-contraignantes et ne vous dégagent pas de la responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude aux procédés et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, ainsi que la réalisation de vos projets basés sur nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

**PHOTOS DU PRODUIT**

