# Ruban lumineux à DEL 9,6 W/m 24 V

## Couleur de la lumière

Blanc chaud | Blanc neutre

## Température de couleur en Kelvin (K)

3000 K | 4100 K

## DESCRIPTION

### Ruban DEL flexible puissant. Idéal pour profilés encastrés en alumium

Ruban DEL vendu en rouleaux de 198 po (5 m) et sectionnable à toutes les 6 lumières DEL.

- Sectionnable aux 50 mm ou à toutes les 6 lumières DEL.
- Adhère à toute surface avec l'adhésif 3M
- Angle du faisceau : 120°

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Durée de vie moyenne : 50 000 heures. - Installation facile, peler et coller simplement. - Compatible avec le système Richelieu 24 V. - Compatible avec les profilés Richelieu (Voir Produits suggérés)

## PRODUITS DISPONIBLES

| Produit nº | Couleur de la lumière | Température de couleur en Kelvin (K) |
|---|---|---|
| **30142496122** | Blanc chaud | 3000 K |
| **30142496124** | Blanc neutre | 4100 K |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Emplacement** | Intérieur d'armoire, Sous armoire, Meuble, Comptoir |
| **Application** | Cuisine, Commercial, Meubles, Garde-robe |
| **Montage** | En surface |
| **Luminaire** | Linéaires flexibles |
| **Compatibilité** | Micro 24 |
| **Éclairage** | Accent |
| **Normes et certifications** | cULus |
| **IRC (Indice de rendu des couleurs)** | 90 |
| **Efficacité lumineuse** | 80,12 lm/W |
| **Longueur** | 16 pi 4 po* |
| **Hauteur** | 1/16 po* |
| **Largeur** | 5/16 po* |
| **IP** | IP22 |
| **Type d'éclairage** | DEL |
| **Tension (V)** | 24 V |
| **Puissance (W)** | 48 W |
| **Groupe** | DEL Groupe A |
| **Type de connexion** | Micro 24 |
| **Flux lumineux** | 234,5 lumens |
| **Caractéristiques** | Intensité variable |

**Avis de non-responsabilité**

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

## INFORMATION IMPORTANTE

- 36,6 DEL/pi, 120 DEL/m, 600 DEL/rouleau complet. - Puissance nominale : 2,9 W/pi, 9,6 W/m, 48 W/rouleau complet. - Nous recommandons une longueur maximale de 10 m, ou 96 W.

## APPLICATION

- Comptoirs de cuisine - Armoires - Bibliothèques - Présentoirs

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- L'information relative au produit peut être modifiée. - Ne pas couper sur les soudures. - Ne pas laisser le ruban se vriller sur lui-même. - Ne pas plier le ruban DEL. - Pour le choix du bloc d'alimentation, le calcul de la consommation doit se faire à 80% du rendement maximal. - Pour toute demande spéciale, veuillez communiquer avec le bureau des commandes spéciales.

## PHOTOS DU PRODUIT