



Colles Loctite de la série UR

Volume

13.5 oz*

5 gal.

Temps d'ouverture

10 minutes

20 minutes

 2 minutes 30
secondes

30 minutes

DESCRIPTION

Colles PUR liquides à durcissement rapide monocomposantes sans solvant ni formaldéhyde offrant des performances d'adhérence exceptionnelle. Très polyvalentes, elle peuvent être utilisées sur une très grande variété de surfaces tout en offrant une finition esthétique quasi parfaite. Le temps d'ouverture variant de 2 à 70 minutes, les colles Loctite de la série UR conviendront à tous vos besoins.

PRODUITS DISPONIBLES

| Produit n° | Volume | Temps d'ouverture |
|------------|----------|-----------------------|
| HKUR10400 | 13.5 oz* | 10 minutes |
| HKUR20400 | 13.5 oz* | 20 minutes |
| HKUR02400 | 13.5 oz* | 2 minutes 30 secondes |
| HKUR30400 | 13.5 oz* | 30 minutes |
| HKUR1005G | 5 gal. | 10 minutes |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|---|
| Base | Prépolymère isocyanate |
| Fini/couleur | Transparent |
| Viscosité | 5000 cps |
| Stabilité au gel/dégel | Ne gèle pas |
| Marque | Henkel |
| Caractéristiques | Fluorescente, Résistance élevée à la chaleur, Haute performance, Sans solvant, Imperméabilité |
| Usage recommandé | Intérieur, Extérieur, Salle de bain / cuisine, Bande de chant, Bois non huilé, Panneau de particules, Métal, Bois, Stratifiés |
| Couverture recommandée | 55,74 m ² /3,78 l (600 pi ² /gal) |
| Mousse lors du séchage | Mousse légèrement |
| Température d'application | supérieure à 5 °C (41 °F) |
| Teneur en solides (approx.) | 100 % |

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PHOTOS DU PRODUIT

