

## Ruban lumineux à DEL 4,8 W/m 24 V

### Couleur de la lumière

 Blanc chaud

 Blanc neutre

### Température de couleur en Kelvin (K)

 3000 K

 4100 K

### Efficacité lumineuse

 80 lm/W

 82 lm/W

## DESCRIPTION

### Ruban à DEL flexible à haute intensité pour un éclairage d'appoint

- Ce ruban à DEL est vendu en rouleaux de 198 po (5 m) et se coupe aisément à toutes les six lumières à DEL.
- Convient aux profilés Richelieu.
- Se coupe à toutes les 6 lumières DEL :
  - ou à tous les 3 15/16 po (100 mm) pour 4,8 watts
  - ou à tous les 2 po (50 mm) pour 9,6 watts
  - ou à tous les 1 5/16 po (33 mm) pour 14,4 watts

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Installation facile, il suffit de décoller la pellicule protectrice du ruban et de le coller.
- S'applique sur tous les types de surface avec de l'adhésif 3M.
- Durée de vie moyenne : 50 000 heures.
- Ruban double face à résistance élevée pour une installation rapide
- Compatible avec le système de 24 V de Richelieu.
- Convient aux profilés Richelieu (Voir Produits suggérés)

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur de la lumière	Température de couleur en Kelvin (K)	Efficacité lumineuse
30142448122	Blanc chaud	3000 K	82 lm/W
30142448124	Blanc neutre	4100 K	80 lm/W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Emplacement	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Meuble, Comptoir
Application	Cuisine, Commercial, Meubles
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires flexibles
Éclairage	Accent
Normes et certifications	cULus
IRC (Indice de rendu des couleurs)	90
Longueur	16 pi 4 po*
Hauteur	1/16 po*
Largeur	5/16 po*
IP	IP22
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	24 V
Puissance (W)	24 W
Groupe	DEL Groupe A

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## INFORMATION IMPORTANTE

- Sectionnable à toutes les six lumières à DEL: - ou à tous les 3 15/16 po (100 mm) pour 4,8 watts - ou à tous les 2 po (50 mm) pour 9,6 watts - ou à tous les 1 5/16 po (33 mm) pour 14,4 watts - 18,3 DEL/pi, 60 DEL/m, 300 DEL/rouleau complet - Puissance nominale : 1,5 W/pi ou 4,8 W/m, 24 W/rouleau complet. - Nous recommandons une longueur maximale de 10 m, ou 96 W.

## PRODUIT(S) INCLUS

-Ruban lumineux à DEL flexible avec ruban adhésif 3M(TM).

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- L'information sur le produit peut être modifiée en tout temps. - Ne pas plier sur les soudures. - Empêcher le ruban DEL de se vriller sur lui-même. - Ne pas plier ruban DEL. - Pour le bloc d'alimentation, le calcul de la consommation électrique devrait se faire en utilisant un rendement constant équivalent à 80 % du rendement maximal. - Toute demande spéciale doit être adressée au bureau des commandes spéciales.

**PHOTOS DU PRODUIT**

