



## Mécanisme d'ouverture AVENTOS HK top

### Facteur de puissance LF

 de 1 730 à 5  
200

 de 3 200 à 9  
000

 de 420 à 1  
610

 de 930 à 2  
800

## DESCRIPTION

### Conception linéaire

Le mécanisme d'ouverture AVENTOS HK top s'efface discrètement dans la paroi murale des armoires/caissons pour mettre en valeur le style et la conception du mobilier. La taille d'AVENTOS HK top en fait le choix idéal pour les armoires ou les caissons de petit format. La ferrure, compacte, est toutefois assez puissante pour convenir à de larges portes d'armoires, et le son limiteur d'angle d'ouverture est déjà intégré. La distance d'ouverture à réglage continu offre la possibilité d'un réglage précis de la façade. La fonctionnalité du système d'ouverture AVENTOS HK top étonne d'autant plus lorsqu'on y ajoute une technologie du mouvement.

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Un mécanisme innovateur empêche le bras du levier de se replier par inadvertance, ce qui contribue à une installation sécuritaire.
- Possibilité de régler le mécanisme d'ouverture en fonction du poids de la porte et de positionner le limiteur d'angle d'ouverture dans la position souhaitée, à portée de main.
- Ouverture mécanique : le mécanisme d'ouverture s'actionne d'une simple pression des doigts sur la porte, elle s'ouvre aisément vers le haut. Pour la refermer, il suffit d'appuyer sur la porte
- Deux (2) mécanismes d'ouverture différents sont disponibles : avec gabarit de positionnement ou avec système de vis prémontées (réversible).
- AVENTOS HK top offre de nombreuses possibilités de conception pour créer un espace encore plus unique.

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Facteur de puissance LF
<b>22K2700</b>	de 1 730 à 5 200
<b>22K2900</b>	de 3 200 à 9 000
<b>22K2300</b>	de 420 à 1 610
<b>22K2500</b>	de 930 à 2 800

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de charge	Max. 39.7 lb*
Vis/clou	Gabarit de positionnement
Marque	Blum
Côté	Paire
Force du mécanisme	Poids élevé
Hauteur de porte	8 1/16 à 23 5/8 po*
Matériau	Acier
Type de système	Bras
Largeur de porte	Max. 70 7/8 po*
Profondeur interne minimale du caisson	7 3/8 po*

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## APPLICATION

Pour épaisseur de porte allant jusqu'à 30 mm (1 3/16 po) Style distinctif à l'intérieur des armoires. Plage de mouvement illimitée Espace de rangement spacieux Encore plus facile à utiliser

## PRODUIT(S) INCLUS

Les mécanismes HK top dotés du système à vis Euro prémontées sont réversibles, quatre trous de perçage sont requis dans un système 32 mm (1 9/32 po). Les mécanismes HK top avec gabarit de positionnement ne sont pas réversibles (aucun préperçage requis).

## INFORMATION IMPORTANTE

Se référer aux documents du fournisseur afin de bien calculer le facteur de puissance (LF) requis pour votre projet. Toujours arrondir au nombre le plus élevé pour votre sélection. Formule : (LF) = Hauteur du corps du meuble (KH) mm x Poids de la façade avec le double du poids de la poignée (kg) Blum recommande l'utilisation d'un tournevis dynamométrique. Ce type de tournevis n'est pas encore disponible chez Richelieu.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Poids de porte maximal par deux unités d'ouverture : 18 kg (39,6 lb) Angles d'ouverture : Facteur de puissance LF : de 420 à 2 800, 107° Facteur de puissance LF : de 1 730 à 9 000, 100°

**PHOTOS DU PRODUIT**

