



Système coulissant Grant TopLine pour portes en bois

Capacité de charge

 Max. 150 lb*

 Max. 324 lb*

 Max. 500 lb*

Longueur hors tout

 48 po*

 60 po*

 72 po*

 96 po*

 10 pi*

 12 pi*

 16 pi*

Fermeture amortie


 Non

 Oui

Nombre de portes

 1

 2

Format d'emballage

 À l'unité

 Longueur de 4 pieds linéaires

 Longueur de 5 pieds linéaires

 Longueur de 6 pieds linéaires

 Longueur de 8 pieds linéaires

 Longueur de 10 pieds linéaires

DESCRIPTION

Grant TopLine SD, HD et XHD

Le système coulissant Grant TopLine comprend le Grant TopLine SD, le Grant TopLine HD et le Grant TopLine XHD, conçus pour des portes en bois pesant jusqu'à 500 lb (227 kg) chacune.

- Roulement de précision à billes sur rails carrés en aluminium
- Mécanismes d'ouverture et de fermeture amorties Silent System offerts séparément pour des portes en bois pesant jusqu'à 325 lb (147 kg) chacune.
- Offert en 2 formats : emballage choix rapide (quincaillerie et pièces), en vrac (quincaillerie et rail sélectionnés séparément)

Ces modèles sont conçus pour des applications commerciales et résidentielles pour les installations de portes simples, doubles, et superposées.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Redistribue également la charge pour optimiser la performance et accroître la durabilité
- Nécessite un minimum d'effort pour ouvrir la porte
- Conforme aux normes

ANSI-BHMA

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge	Longueur hors tout	Fermeture amortie	Nombre de portes	Format d'emballage
GT9200611	Max. 150 lb*	48 po*	Non	1	Longueur de 4 pieds linéaires
WEBKIT1219940	Max. 150 lb*	72 po*	Non	1	À l'unité
GT9200614	Max. 150 lb*	72 po*	Non	1	Longueur de 6 pieds linéaires
WEBKIT1220212	Max. 150 lb*	72 po*	Oui	1	À l'unité
WEBKIT1219941	Max. 150 lb*	96 po*	Non	1	À l'unité
GT9200616	Max. 150 lb*	96 po*	Non	1	Longueur de 8 pieds linéaires
WEBKIT1220213	Max. 150 lb*	96 po*	Oui	1	À l'unité
WEBKIT1219942	Max. 150 lb*	10 pi*	Non	1	À l'unité
GT9200617	Max. 150 lb*	10 pi*	Non	1	Longueur de 10 pieds linéaires
WEBKIT1220214	Max. 150 lb*	10 pi*	Oui	1	À l'unité
WEBKIT1219943	Max. 150 lb*	12 pi*	Non	2	À l'unité
WEBKIT1220215	Max. 150 lb*	12 pi*	Oui	2	À l'unité
GT9201506	Max. 324 lb*	48 po*	Non	1	Longueur de 4 pieds linéaires
GT9201507	Max. 324 lb*	60 po*	Non	1	Longueur de 5 pieds linéaires
WEBKIT1219950	Max. 324 lb*	72 po*	Non	1	À l'unité
GT9201508	Max. 324 lb*	72 po*	Non	1	Longueur de 6 pieds linéaires
WEBKIT1220004	Max. 324 lb*	72 po*	Oui	1	À l'unité
WEBKIT1219951	Max. 324 lb*	96 po*	Non	1	À l'unité
GT9201510	Max. 324 lb*	96 po*	Non	1	Longueur de 8 pieds linéaires
WEBKIT1220005	Max. 324 lb*	96 po*	Oui	1	À l'unité
WEBKIT1219952	Max. 324 lb*	10 pi*	Non	1	À l'unité
GT9201511	Max. 324 lb*	10 pi*	Non	1	Longueur de 10 pieds linéaires
WEBKIT1220006	Max. 324 lb*	10 pi*	Oui	1	À l'unité
WEBKIT1219953	Max. 324 lb*	12 pi*	Non	2	À l'unité
WEBKIT1220007	Max. 324 lb*	12 pi*	Oui	2	À l'unité
WEBKIT1219954	Max. 324 lb*	16 pi*	Non	2	À l'unité
WEBKIT1220008	Max. 324 lb*	16 pi*	Oui	2	À l'unité
GT923567300	Max. 500 lb*	72 po*	Non	1	Longueur de 6 pieds linéaires
WEBKIT1219960	Max. 500 lb*	96 po*	Non	1	À l'unité
GT9235674	Max. 500 lb*	96 po*	Non	1	Longueur de 8 pieds linéaires
WEBKIT1219961	Max. 500 lb*	10 pi*	Non	1	À l'unité
WEBKIT1219962	Max. 500 lb*	12 pi*	Non	1	À l'unité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Mouvement détaillé de la porte	Coulissante simple
Montage du rail	Montage au plafond
Épaisseur de porte	Min. 31/32 po*
Application	Placard et penderie, Armoire, Rangement
Marque	Grant Hettich
Hauteur de porte	Max. 9 pi 10 po*
Largeur de porte	30 à 94 1/2 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Pour les installations dans un cadre seulement, ne pas utiliser dans une application où une des extrémités est ouverte. - Les portes doubles nécessitent un ensemble de quincaillerie supplémentaire. - Les portes à coulissement superposé exigent le montage de deux rails en parallèle. - Ces instructions supposent la préparation d'une ouverture adéquatement encadrée, et d'un linteau soigneusement nivelé. - Le préperçage est recommandé pour toutes les vis. - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifiez que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

