



Série TERNO STEP 80/120 BASIC

Mouvement détaillé de la porte

À deux
vantaux

Coulissante
simple

Montage du rail

Montage au
plafond

Montage
mural

Épaisseur de porte

1 3/16 à 1
25/32 po*

1 3/16 à 2
5/32 po*

Longueur hors tout

78 3/4 po*

98 3/8 po*

9 pi 10 po*

13 pi 1 po*

Système de fermeture amortie

2
mécanismes
de fermeture
amortie

Aucun

Largeur de porte

27 1/2 à 39
3/8 po*

27 1/2 à 47
1/4 po*

27 1/2 à 59
po*

43 1/8 à 47
1/4 po*

43 1/8 à 59
po*

DESCRIPTION

Support de suspension à montage supérieur par clip

La série TERNO STEP 80/120 BASIC pour le système de portes coulissantes droites standards en bois pour des portes en bois de 80 kg et 120 kg chacune.

Caractéristiques:

- Support de suspension à clipser automatique pour une installation rapide de la porte sans outil
- Choisissez parmi une collection de différents types de matériel:
 - a) avec des arrêts standard,
 - b) avec butoir standard,
 - c) deux mécanismes de fermeture amortie.
- Options de rail pour montage au plafond et montage mural
- Options de fascia en aluminium anodisé à clipser pour portes de 35 mm et 45 mm d'épaisseur
- Clips optionnels pour fascia en bois fournis par l'entrepreneur

La série TERNO STEP BASIC est une solution idéale pour les projets résidentiels et commerciaux de grand volume et les portes d'accès entre les pièces.

IMPORTANT : Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation.

Une rainure est requise au bas de la porte, voir les instructions de montage pour plus de détails.

Le guide au sol en deux parties en option peut être acheté séparément pour éviter de couper une rainure.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Installation simple et rapide, à faible coût - À l'ouverture de la porte, un effort minime est requis pour pallier le mécanisme de fermeture amortie. - Les systèmes coulissants Step utilisent tous les mêmes options de rail pour les capacités de charge de 80 kg et 120 kg.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Mouvement détaillé de la porte	Montage du rail	Épaisseur de porte	Longueur hors tout	Système de fermeture amortie	Largeur de porte
WEBKIT1224194	À deux vantaux	Montage au plafond	1 3/16 à 2 5/32 po*	13 pi 1 po*	Aucun	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1224198	À deux vantaux	Montage mural	1 3/16 à 1 25/32 po*	13 pi 1 po*	Aucun	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1224193	Coulissante simple	Montage au plafond	1 3/16 à 2 5/32 po*	78 3/4 po*	Aucun	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1243389	Coulissante simple	Montage au plafond	1 3/16 à 2 5/32 po*	98 3/8 po*	2 mécanismes de fermeture amortie	43 1/8 à 47 1/4 po*
WEBKIT1243387	Coulissante simple	Montage au plafond	1 3/16 à 2 5/32 po*	98 3/8 po*	Aucun	27 1/2 à 47 1/4 po*
WEBKIT1224197	Coulissante simple	Montage mural	1 3/16 à 1 25/32 po*	78 3/4 po*	Aucun	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1243390	Coulissante simple	Montage mural	1 3/16 à 1 25/32 po*	9 pi 10 po*	2 mécanismes de fermeture amortie	43 1/8 à 59 po*
WEBKIT1243388	Coulissante simple	Montage mural	1 3/16 à 1 25/32 po*	9 pi 10 po*	Aucun	27 1/2 à 59 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Capacité de charge	179 à 265 lb*
Position du roulement	Supérieure
Application	Porte d'accès standard
Marque	Terno
Type de rail	Standard
Installation de la porte	Suspendu par le haut
Nombre de portes	1
Hauteur de porte	47 1/4 à 118 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

IMPORTANT : Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation. Une rainure est requise au bas de la porte, voir les instructions de montage pour plus de détails. Le guide au sol en deux parties en option peut être acheté séparément pour éviter de couper une rainure. - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus à la suite de l'utilisation ou d'une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit. .

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

