



Système coulissant Terno Solo Vetro 80 pour portes en verre

Mouvement détaillé de la porte

À deux vantaux

Coulissante simple

Longueur hors tout

78 3/4 po*

13 pi 1 po*

Type de rail

Panneaux en verre fixes

Standard

Nombre de portes

1

2

Largeur de porte

23 5/8 à 39 3/8 po*

23 5/8 à 47 1/4 po*

DESCRIPTION

Le sabot de fixation s'utilise sans perçage de verre, ni adhésif

Le Terno Solo Vetro 80 est un système coulissant pour portes en verre, conçu pour des portes simples de verre et des partitions coulissantes avec panneaux de verre fixes. Pour portes en verre pesant chacune jusqu'à 176 lb (80 kg) et dont l'épaisseur varie entre 5/16 po et 1/2 po (8 mm et 12,7 mm).

- Les ensembles comprennent les mécanismes de fermeture amortie et les dispositifs antidéraillement.
- Le sabot de fixation dissimulé s'utilise sans percer le verre.
- Options de montage du rail supérieur : au plafond ou mural, et rails optionnels pour portes coulissantes avec panneaux fixes en verre.
- Cache-rail clipsable pour couvrir le sabot de fixation et le rail
- Joints en caoutchouc pour les panneaux en verre fixes; s'insèrent pas pression sans nécessiter d'adhésif.
- Ensembles de quincaillerie Synchron offerts en option pour les applications avec portes à double vantail; comprend un système durable de câble et de poulie reliant deux portes et actionnant l'ouverture ou la fermeture simultanée des deux portes en directions opposées.

Le Terno Solo Vetro 80 est la solution idéale dans diverses applications commerciales et résidentielles : salles de réunion, cloisons de bureau, comptoirs de transaction dans les endroits publics.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Installation simple et rapide, à faible coût.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Mouvement détaillé de la porte	Longueur hors tout	Type de rail	Nombre de portes	Largeur de porte
WEBKIT1220358	À deux vantaux	13 pi 1 po*	Panneaux en verre fixes	2	23 5/8 à 47 1/4 po*
WEBKIT1220356	À deux vantaux	13 pi 1 po*	Standard	2	23 5/8 à 47 1/4 po*
WEBKIT1220357	Coulissante simple	78 3/4 po*	Panneaux en verre fixes	1	23 5/8 à 39 3/8 po*
WEBKIT1220355	Coulissante simple	78 3/4 po*	Standard	1	23 5/8 à 39 3/8 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Verre
Mouvement de la porte	Coulissante
Montage du rail	Montage au plafond, Montage mural
Capacité de charge	Max. 176 lb*
Épaisseur de porte	5/16 à 1/2 po*
Marque	Terno
Fini	Argent anodisé
Fermeture amortie	Oui
Système de fermeture amortie	Opération unidirectionnelle
En démonstration	New York, Dallas, Fort Meyers, Nashville
Hauteur de porte	Max. 9 pi*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinent des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

