



## Ensemble de ruban à DEL FlexyLED TW 24 V - Profilé MISS

### Longueur




### Unité de contrôle



### Puissance du bloc d'alimentation (watts)




### Quantité maximale de luminaires par circuit





## DESCRIPTION

### Température réglable en continu de blanc chaud à blanc froid

Ensemble complet FlexyLED blanc réglable (Tunable White-TW) prêt à l'emploi; comprend un luminaire linéaire, le bloc d'alimentation et la commande sélectionnée parmi les options proposées.

- Conçu pour être encastré
- Montage facile applicable à différentes surfaces
- Technologie Tunable White (blanc réglable) intégrée pour offrir un éclairage des plus polyvalents.
- Offre plusieurs options de contrôle dynamique, ou de sélection statique de la température de couleur de blanc chaud à blanc froid.
- Options de commande : télécommandes et contrôles tactiles

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Le ruban à DEL est offert dans un choix de longueurs.
- Offre une gamme complète de températures de couleur en un seul luminaire.
- Permet de créer un environnement dynamique personnalisé dans toute pièce.
- Contrôle par télécommandes; permet de régler la température de couleur de l'éclairage ainsi que son intensité lumineuse.
- Excellent rendu des couleurs et homogénéité entre les luminaires; permet de créer l'ambiance parfaite pour un environnement de travail.

**PRODUITS DISPONIBLES**

Produit n°	Longueur	Unité de contrôle	Puissance du bloc d'alimentation (watts)	Quantité maximale de luminaires par circuit
<b>WEBKIT1223977</b>	39 3/8 po*	Télécommande Magic Tune - 1 zone	15 W	1
<b>WEBKIT1223978</b>	39 3/8 po*	Télécommande Magic Tune - 1 zone	30 W	3
<b>WEBKIT1225394</b>	39 3/8 po*	Télécommande Magic Tune - 1 zone	60 W	6
<b>WEBKIT1223979</b>	39 3/8 po*	Télécommande Magic Tune - 3 zones	15 W	1
<b>WEBKIT1223980</b>	39 3/8 po*	Télécommande Magic Tune - 3 zones	30 W	3
<b>WEBKIT1225395</b>	39 3/8 po*	Télécommande Magic Tune - 3 zones	60 W	6
<b>WEBKIT1223989</b>	59 po*	Télécommande Magic Tune - 1 zone	15 W	1
<b>WEBKIT1223990</b>	59 po*	Télécommande Magic Tune - 1 zone	30 W	4
<b>WEBKIT1225396</b>	59 po*	Télécommande Magic Tune - 1 zone	60 W	4
<b>WEBKIT1223991</b>	59 po*	Télécommande Magic Tune - 3 zones	15 W	1
<b>WEBKIT1223992</b>	59 po*	Télécommande Magic Tune - 3 zones	30 W	4
<b>WEBKIT1225397</b>	59 po*	Télécommande Magic Tune - 3 zones	60 W	4
<b>WEBKIT1223999</b>	78 3/4 po*	Télécommande Magic Tune - 1 zone	30 W	1
<b>WEBKIT1225398</b>	78 3/4 po*	Télécommande Magic Tune - 1 zone	60 W	3
<b>WEBKIT1224000</b>	78 3/4 po*	Télécommande Magic Tune - 3 zones	30 W	1
<b>WEBKIT1225399</b>	78 3/4 po*	Télécommande Magic Tune - 3 zones	60 W	3

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Emplacement</b>	Sous armoire, Garde-robe, Meuble
<b>Application</b>	Cuisine, Salon, Chambre, Commercial
<b>Montage</b>	En surface
<b>Luminaire</b>	Linéaires rigides
<b>Compatibilité</b>	MOS
<b>Système de contrôle</b>	IR
<b>Fonctionnement</b>	Tactile, Contrôle à distance
<b>Éclairage</b>	Ambiance, Accent
<b>Fini</b>	Noir
<b>Couleur de la lumière</b>	TW (blanc réglable)
<b>Température de couleur en Kelvin (K)</b>	De 3000 K à 6500 K
<b>Normes et certifications</b>	cULus
<b>Style</b>	Contemporain
<b>IRC (Indice de rendu des couleurs)</b>	80
<b>Efficacité lumineuse</b>	90 lm/W
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Largeur</b>	1/4 po*
<b>IP</b>	IP20
<b>Type d'éclairage</b>	DEL
<b>Tension (V)</b>	24 V
<b>Puissance (W)</b>	9.6 W
<b>Groupe</b>	DEL Groupe A
<b>Type de connexion</b>	MOS
<b>Bloc d'alimentation</b>	X-Driver (24 V)
<b>Type de profilé</b>	MISS

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

---

## INFORMATION IMPORTANTE

Options de configuration pour ensembles complets : - Télécommandes - blanc réglable (TW) : télécommandes, monozone ou multizone, pour contrôler la température de couleur et les options d'intensité lumineuse. - Interrupteur tactile - blanc réglable (TW) : interrupteur à montage en surface avec contrôle dynamique de la lumière. - Sélecteur de blanc à intensité variable : sélection statique parmi 3 températures de couleur à l'aide du Magic Box. - MISS est conçu pour être encastré dans une rainure borgne de 31/64 po (12.3 mm) de largeur par 17/32 po (13.5 mm) de profondeur. - Peut se couper aisément aux 2 po (50 mm) ou après chaque groupe de 7 lumières DEL double. - Un éclairage froid brillant garde éveillé et alerte, ce qui augmente la productivité, tandis que le blanc doux et chaud contribue à une atmosphère plus calme, plus tranquille qui stimule la concentration.

## PRODUIT(S) INCLUS

Cordon d'alimentation de 6 1/2 pi (2 m).

## APPLICATION

- Dessus de comptoirs - Armoires - Bibliothèques - Présentoirs - Éclairage décoratif - Armoires de cuisine

**PHOTOS DU PRODUIT**

