



Support rabattable en L Kolossus

Projection - Dimensions hors tout

11 3/4 po*

15 3/4 po*

Hauteur - Dimensions hors tout

7 7/8 po*

10 5/8 po*

Couleur / Fini

Blanc

Zinc

Épaisseur

11 3/4 po*

15 3/4 po*

Largeur - Dimensions hors tout

1 3/16 po*

1 3/8 po*

DESCRIPTION

Ces robustes supports rabattables en L constituent une très bonne façon de maximiser l'espace. Ces supports peuvent transformer un espace mural non utilisé en étagère fonctionnelle.

- Le support en L peut être monté sur tout type de mur.
- Réglable à quatre positions : 90°, 80°, 70° et 0°

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Projection - Dimensions hors tout	Hauteur - Dimensions hors tout	Couleur / Fini	Épaisseur	Largeur - Dimensions hors tout
621860112	11 3/4 po*	7 7/8 po*	Blanc	11 3/4 po*	1 3/16 po*
621861112	11 3/4 po*	7 7/8 po*	Zinc	11 3/4 po*	1 3/16 po*
621860116	15 3/4 po*	10 5/8 po*	Blanc	15 3/4 po*	1 3/8 po*
621861116	15 3/4 po*	10 5/8 po*	Zinc	15 3/4 po*	1 3/8 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de charge maximale par tablette	750 lb
Matériau	Acier laminé à froid
Caractéristiques	Support rabattable
Marque	Kolossus
Capacité de charge maximale par paire	750 lb

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

- Le support en L peut servir à l'entreposage d'objets lourds, et dans des endroits dont l'espace est restreint. - Convient aux garages, aux espaces de bureaux, aux entrepôts, à l'entreposage de matériel d'entretien et pour un usage résidentiel.

INFORMATION IMPORTANTE

Installation : Pour obtenir de meilleurs résultats, le support en L devrait être monté directement sur un montant mural. 1) Avant de percer les trous, s'assurer que le support en L est bien droit verticalement. 2) Utiliser une vis n° 10 x 2 po (50,8 mm) pour fixer le support au montant du mur et visser jusqu'à ce que chaque support soit fermement en place. 3) Centrer la tablette sur les supports. Utiliser une vis n° 8 pour le trou le plus éloigné sur chaque support. 4) S'assurer que la tablette se replie correctement et régler la position du support en L au besoin. 5) Pour assurer l'installation du support en L, utiliser des vis n° 10 x 2 po (50,8 mm) dans le second trou de montage supérieur, et dans l'un des deux trous de montage inférieurs. 6) Pour fixer solidement le support en L à la tablette, utiliser des vis n° 8 dans le deuxième trou de montage arrière et dans l'un des deux trous de montage avant. Le support est fait d'acier zingué durable et possède un levier de dégagement à ressort.

PHOTOS DU PRODUIT

