



## FlexyLED HE6B PW PRO Blanc variable V 24V

### Longueur

19 5/8 po\*

39 3/8 po\*

59 po\*

78 3/4 po\*

9 pi 10 po\*

### Puissance (W)

4.8 W

9.6 W

14.4 W

19.8 W

28.8 W

## DESCRIPTION

### Modules à DEL TW précâblés flexibles à intégrer

Le FlexyLED HE6B PW Blanc variable est une bande à DEL munie de 120 DEL/m sur un circuit d'à peine 6 mm (1/4 po) de large. Ces modules sont conçus dotés de terminaux de câble d'alimentation soudés renforcés pour assurer une très bonne solidité.

Il possède une base 3M® très adhésive. La bande peut ainsi être installée sur des profilés avec un diffuseur amovible.

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur	Puissance (W)
11724500TW	19 5/8 po*	4.8 W
117241000TW	39 3/8 po*	9.6 W
117241500TW	59 po*	14.4 W
117242000TW	78 3/4 po*	19.8 W
117243000TW	9 pi 10 po*	28.8 W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Emplacement</b>	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Meuble
<b>Application</b>	Cuisine, Salon, Salle de bain, Bureau, Commercial
<b>Montage</b>	En surface
<b>Luminaire</b>	Linéaires flexibles
<b>Compatibilité</b>	MOS
<b>Éclairage</b>	Ambiance, Accent
<b>Couleur de la lumière</b>	TW (blanc réglable)
<b>Température de couleur en Kelvin (K)</b>	De 3000 K à 6500 K
<b>Normes et certifications</b>	UL
<b>IRC (Indice de rendu des couleurs)</b>	80
<b>Efficacité lumineuse</b>	90 lm/W
<b>Largeur</b>	1/4 po*
<b>IP</b>	IP20
<b>Type d'éclairage</b>	DEL
<b>Tension (V)</b>	24 V
<b>Groupe</b>	DEL Groupe A
<b>Watts/pied</b>	2.93 W
<b>Type de connexion</b>	MOS

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## INFORMATION IMPORTANTE

- Cette collection de modules précâblés est disponible en diverses longueurs - Les modules sont proposés avec un câble d'alimentation et sont prêts à être installés sans soudures complexes. - Possède une base 3M<sup>®</sup> très adhésive. - Montage en surface ou intégrés à des profilés - Terminaux de câble d'alimentation soudés renforcés - Peuvent être coupés tous les 25 mm (1 po) - 9,6 W/m - Compatible avec les produits Apex, Miss, Lab, et Blade - 280 DEL/m

## PRODUIT(S) INCLUS

Câble précâblé de 2 m (78 23/32 po) avec connecteur Micro 24

**PHOTOS DU PRODUIT**

