



Bloc d'alimentation de 12 V à intensité non variable

Quantité maximale de luminaires par circuit

20

60

Bloc d'alimentation

3 x 60 W

60 W

Port de sortie

20 ports

30 ports

DESCRIPTION

Bloc d'alimentation à DEL de 12 V à intensité non variable avec un distributeur de micro connexions de sortie de 12 po (304,8 mm). Pour plus de connexions, voir les concentrateurs de 12 V et les micro adaptateurs dans la section Produits suggérés.

Note : Ces sources d'alimentation sont exclusivement hardwire

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Quantité maximale de luminaires par circuit	Bloc d'alimentation	Port de sortie
NDH1260900	20	60 W	20 ports
NDH12360	60	3 x 60 W	30 ports

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'éclairage	DEL
Compatibilité	Micro 12
Fini	Noir
Normes et certifications	ETL
Tension (V)	12 V

INFORMATION IMPORTANTE

- Convient aux endroits secs et humides. - De 90 V c.a. à 132 V c.a. - Charge minimale de 3 W * Le nombre maximal de luminaires indique le nombre maximal de connexions recommandées pour un luminaire de 3 W en moyenne. Ne pas excéder ce nombre. * Les ports de sortie indiquent le nombre de connexions permises pour l'adaptateur inclus dans la boîte. Pour plus de luminaires, voir Adaptateur 12 V Micro DC dans la section Produits suggérés. Ne pas excéder le nombre maximal de luminaires par circuit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

* Richelieu n'est pas responsable des dommages causées par une boîte d'alimentation surchargée. Veuillez respecter le wattage recommandé par Richelieu indiqué dans l'attribut Boîte d'alimentation de la section Spécifications techniques. * Pour usage interne seulement. * Les images sont présentées à titre de référence uniquement. Le produit réel peut être différent.

PHOTOS DU PRODUIT

