

Bloc d'alimentation de 24 V à intensité non variable

Quantité maximale de luminaires par circuit

32

64

96

Bloc d'alimentation

2 x 96 W

3 x 96 W

96 W

Port de sortie

20 ports

30 ports

DESCRIPTION

Bloc d'alimentation à DEL de 24 V à intensité non variable avec un distributeur de micro connexions de sortie de 12 po (304,8 mm). Pour plus de connexions, voir les concentrateurs de 24 V et les micro adaptateurs dans la section Produits suggérés.

Note : Ces sources d'alimentation sont exclusivement hardwire.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Quantité maximale de luminaires par circuit	Bloc d'alimentation	Port de sortie
NDH24096030	32	96 W	20 ports
NDH24296	64	2 x 96 W	20 ports
NDH24396	96	3 x 96 W	30 ports

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'éclairage	DEL
Compatibilité	Micro 24
Fini	Blanc
Normes et certifications	ETL
Matériau	Métal
Tension (V)	24 V

INFORMATION IMPORTANTE

- Convient aux endroits secs et humides. - De 90 V c.a. à 132 V c.a. - Charge minimale de 3 W * Le nombre maximal de luminaires indique le nombre maximal de connexions recommandées pour un luminaire de 3 W en moyenne. Ne pas excéder ce nombre. * Les ports de sortie indiquent le nombre de connexions permises pour l'adaptateur inclus dans la boîte. Pour plus de luminaires, voir Adaptateur 24 V Micro DC dans la section Produits suggérés. Ne pas excéder le nombre maximal de luminaires par circuit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

* Richelieu n'est pas responsable des dommages causés par une boîte d'alimentation surchargée. Veuillez respecter le wattage recommandé par Richelieu indiqué dans l'attribut Boîte d'alimentation de la section Spécifications techniques. * Pour usage interne seulement * Les images sont présentées à titre de référence uniquement. Le produit réel peut être différent.

PHOTOS DU PRODUIT

