



Le système de porte coulissante CS BARNDOOR

Capacité de charge

154 à 264 lb

400 lb

Longueur hors tout

72 po

84 po

96 po

120 po

Fermeture amortie

Non

Oui

Projection de la porte

 1 5/8 à 2 3/8
po

 2 3/8 à 3 1/8
po

Largeur de porte

24 à 36 po

24 à 42 po

24 à 48 po

24 à 60 po

32 à 36 po

32 à 42 po

32 à 48 po

32 à 60 po

DESCRIPTION

Support de fixation réglable

Le système de porte coulissante CS BARNDOOR est destiné aux portes en bois lourdes, d'une capacité de poids de 180 kg (400 lb) sans SoftStop ou de 120 kg (264 lb) avec Soft Stop (vendu séparément).

Caractéristiques:

- Finition aluminium anodisé noir
- Pour porte de 32 à 45 mm (de 1 1/4 po à 1 3/4 po) d'épaisseur
- Le système antisaut garantit que les roues ne peuvent pas sauter du rail
- Support de fixation réglable pour différentes projections de porte
- Rail de type ÉTROIT pour les projections de porte de 1 5/8 po à 2 3/8 po (de 40 à 61 mm)
- Rail de type LARGE pour saillies de porte de 2 3/8 po à 3 1/8 po (de 62 à 80 mm)
- Disponible en différentes longueurs : 72 po (1,828 m), 84 po (2,134 m), 96 po (2,438 m) 120 po (3,048 m)
- Système de qualité commerciale
- Fonctionnement en douceur

Solution idéale pour les applications résidentielles et commerciales pour les grandes portes lourdes ; portes d'accès; cloisons et portes de bureau

D'autres longueurs de rails sont possibles sur commande spéciale, contactez votre bureau de vente local et votre équipe technique pour plus d'informations.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

* Le système anti-saut garantit que les roues ne peuvent pas sauter du rail * Support de fixation réglable pour différentes projections de porte o Rail de type ÉTROIT pour les projections de porte 1 5/8 po à 2 3/8 po (40 à 61 mm) o Rail de type LARGE pour saillies de porte 2 3/8 po à 3 1/8 po (62 à 80 mm)

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge	Longueur hors tout	Fermeture amortie	Projection de la porte	Largeur de porte
WEBKIT1242714	154 à 264 lb	72 po	Oui	1 5/8 à 2 3/8 po	32 à 36 po
WEBKIT1242715	154 à 264 lb	84 po	Oui	1 5/8 à 2 3/8 po	32 à 42 po
WEBKIT1242720	154 à 264 lb	84 po	Oui	2 3/8 à 3 1/8 po	32 à 42 po
WEBKIT1242716	154 à 264 lb	96 po	Oui	1 5/8 à 2 3/8 po	32 à 48 po
WEBKIT1242721	154 à 264 lb	96 po	Oui	2 3/8 à 3 1/8 po	32 à 48 po
WEBKIT1242722	154 à 264 lb	120 po	Oui	2 3/8 à 3 1/8 po	32 à 60 po
WEBKIT1242711	400 lb	72 po	Non	1 5/8 à 2 3/8 po	24 à 36 po
WEBKIT1242712	400 lb	84 po	Non	1 5/8 à 2 3/8 po	24 à 42 po
WEBKIT1242717	400 lb	84 po	Non	2 3/8 à 3 1/8 po	24 à 42 po
WEBKIT1242713	400 lb	96 po	Non	1 5/8 à 2 3/8 po	24 à 48 po
WEBKIT1242718	400 lb	96 po	Non	2 3/8 à 3 1/8 po	24 à 48 po
WEBKIT1242719	400 lb	120 po	Non	2 3/8 à 3 1/8 po	24 à 60 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Mouvement détaillé de la porte	Coulissante simple
Montage du rail	Montage mural
Épaisseur de porte	1 1/4 à 1 3/4 po
Application	Porte d'accès standard, Porte de grange
Nombre de portes	1
Hauteur de porte	Max. 120 po

INFORMATION IMPORTANTE

IMPORTANT: Capacité de poids maximale de 300 kg (650 lb) pour chaque rail * Une rainure est nécessaire au bas de la porte pour le guidage au sol, coupe min. 1/4" (6,4 mm) de large X 13/16 po (20 mm) de haut * **IMPORTANT :** La largeur minimale de la porte avec mécanisme de fermeture amortie est de 32 po (810 mm) * Veuillez prendre le temps de lire le manuel d'installation dans son intégralité avant de procéder à l'installation. * porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité et une protection auditive * Chaque attache utilisée pour fixer le rail au mur doit être solidement fixée dans une surface structurelle * Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement * Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce Produit * Ne dépassez pas les limites et paramètres indiqués. Il y aura une usure prématurée et une défaillance des performances, cela annule la garantie.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combindraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus à la suite de l'utilisation ou d'une mauvaise installation.

PHOTOS DU PRODUIT

