



EVO, Système de porte coulissante

Capacité de charge

 33.1 à 88.2
lb*

88.2 à 132 lb*

132 à 176 lb*

Longueur hors tout

78 3/4 po*

9 pi 10 po*

13 pi 1 po*

Fini



Champagne



Chrome (140)



Noir (90)



Titanium

Nombre de portes

1

2

Largeur de porte

 27 1/2 à 39
3/8 po*

 27 1/2 à 48
po*

DESCRIPTION

Peut être appliqué sur diverses surfaces

EVO, le système coulissant de style porte de grange pour portes en bois ou en verre pour trois capacités de charge différentes, de 40 kg, de 60 kg et de 80 kg (de 88 lb, de 132 lb et de 176 lb).

Caractéristiques :

- Pour portes en bois de 19 mm à 36 mm (de 3/4 po à 1 3/8 po) d'épaisseur
- Pour portes vitrées de 8 mm à 10 mm (de 5/16 po à 3/8 po) d'épaisseur
- Disponible en quatre finis : noir, chrome, champagne et titane
- Disponible en trois longueurs différentes : 2 m, 3 m, 4 m (78 3/4 po, 118 po, 157 po)
- Pour les mécanismes de fermeture amortie dissimulés qui peuvent être ajustés à différentes positions.
- Les supports de fixations peuvent être ajustés à différentes positions derrière le rail.
- Choisissez parmi deux tailles de poignée SLIM assortie avec dos autocollant qui peut être appliqué sur des surfaces lisses en bois, stratifié, verre, acier ou aluminium.
- Fonctionnement en douceur
- Installation simple et flexible à faible coût

IMPORTANT : La largeur minimale de la porte avec mécanisme de fermeture amortie est de 700 mm (27 1/2 po).

L'éclairage peut altérer l'apparence de certaines finis et différer des rendus publiés.

Solution idéale pour les applications résidentielles et commerciales pour les portes minces et épaisses, les portes de conception, les pièces-penderies, les penderies et les portes d'accès standards dans une pièce.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Pour portes en bois ou en verre - Disponible en quatre finis : noir, chrome, champagne et titane - Disponible en trois longueurs différentes : 2 m, 3 m, 4 m (78 3/4 po, 118 po, 156 po) - Pour les mécanismes de fermeture amortie dissimulés qui peuvent être ajustés à différentes positions. - Les supports de fixation peuvent être réglés à différentes positions derrière le rail. - Poignée de tirage SLIM assortie avec dos autocollant, peut être appliquée sur différentes surfaces.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge	Longueur hors tout	Fini	Nombre de portes	Largeur de porte
WEBKIT1242829	33.1 à 88.2 lb*	78 3/4 po*	Champagne	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242820	33.1 à 88.2 lb*	78 3/4 po*	Chrome (140)	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242838	33.1 à 88.2 lb*	78 3/4 po*	Noir (90)	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242847	33.1 à 88.2 lb*	78 3/4 po*	Titanium	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242832	33.1 à 88.2 lb*	9 pi 10 po*	Champagne	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242823	33.1 à 88.2 lb*	9 pi 10 po*	Chrome (140)	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242841	33.1 à 88.2 lb*	9 pi 10 po*	Noir (90)	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242850	33.1 à 88.2 lb*	9 pi 10 po*	Titanium	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242835	33.1 à 88.2 lb*	13 pi 1 po*	Champagne	2	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242826	33.1 à 88.2 lb*	13 pi 1 po*	Chrome (140)	2	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242844	33.1 à 88.2 lb*	13 pi 1 po*	Noir (90)	2	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242853	33.1 à 88.2 lb*	13 pi 1 po*	Titanium	2	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242830	88.2 à 132 lb*	78 3/4 po*	Champagne	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242821	88.2 à 132 lb*	78 3/4 po*	Chrome (140)	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242839	88.2 à 132 lb*	78 3/4 po*	Noir (90)	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242848	88.2 à 132 lb*	78 3/4 po*	Titanium	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242833	88.2 à 132 lb*	9 pi 10 po*	Champagne	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242824	88.2 à 132 lb*	9 pi 10 po*	Chrome (140)	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242842	88.2 à 132 lb*	9 pi 10 po*	Noir (90)	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242851	88.2 à 132 lb*	9 pi 10 po*	Titanium	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242836	88.2 à 132 lb*	13 pi 1 po*	Champagne	2	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242827	88.2 à 132 lb*	13 pi 1 po*	Chrome (140)	2	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242845	88.2 à 132 lb*	13 pi 1 po*	Noir (90)	2	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242854	88.2 à 132 lb*	13 pi 1 po*	Titanium	2	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242831	132 à 176 lb*	78 3/4 po*	Champagne	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242822	132 à 176 lb*	78 3/4 po*	Chrome (140)	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242840	132 à 176 lb*	78 3/4 po*	Noir (90)	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242849	132 à 176 lb*	78 3/4 po*	Titanium	1	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242834	132 à 176 lb*	9 pi 10 po*	Champagne	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242825	132 à 176 lb*	9 pi 10 po*	Chrome (140)	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242843	132 à 176 lb*	9 pi 10 po*	Noir (90)	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242852	132 à 176 lb*	9 pi 10 po*	Titanium	1	27 1/2 à 48 po*
WEBKIT1242837	132 à 176 lb*	13 pi 1 po*	Champagne	2	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242828	132 à 176 lb*	13 pi 1 po*	Chrome (140)	2	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242846	132 à 176 lb*	13 pi 1 po*	Noir (90)	2	27 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242855	132 à 176 lb*	13 pi 1 po*	Titanium	2	27 1/2 à 39 3/8 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Bois, Verre
Mouvement de la porte	Coulissante
Mouvement détaillé de la porte	Coulissante simple
Montage du rail	Montage mural
Épaisseur de porte	5/16 à 1 13/32 po*
Type de roulement	À billes de qualité supérieure
Position du roulement	Supérieure
Application	Porte d'accès standard, Porte de grange
Vis/Clou incluses	Oui
Hauteur libre	7 17/32 po*
Fixation du rail de roulement	Support
Matériau de fabrication	Aluminium
Réglable	Oui
Fermeture amortie	Oui
Système de fermeture amortie	Opération unidirectionnelle
En démonstration	Toronto
Style	Porte de grange
Profondeur de la rainure	1/2 po*
Rainure requise pour système de guidage	Oui
Projection de la porte	3 5/32 po*
Installation de la porte	Suspendu par le haut
Hauteur de porte	Max. 8 pi 6 po*
Largeur de rainure au bas de porte	15/32 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- IMPORTANT : La largeur minimale de la porte avec mécanisme de fermeture amortie est de 700 mm (27 1/2 po) - Veuillez prendre le temps de lire le manuel d'installation dans son intégralité avant de procéder à l'installation. - Porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité et une protection auditive - Chaque attache utilisée pour fixer le rail au mur doit être solidement fixée dans une surface structurelle - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit - Ne dépassez pas les limites et paramètres indiqués, car cela pourrait causer une usure prématurée et une défaillance des performances, et annuler la garantie.

APPLICATION

Pour portes en verre ou en bois

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus à la suite de l'utilisation ou d'une mauvaise installation.

PHOTOS DU PRODUIT





