

Le système de portes coulissantes SCORRI FLAT 30 - Capacité de charge par panneau: 30 kg (66 kg)

Mouvement détaillé de la porte

Coulissante simple	Coulissantes superposées

Nombre de portes

1	2	3

Longueur hors tout

78 3/4 po*	9 pi 10 po*

Largeur de porte

15 3/4 à 39 3/8 po*	15 3/4 à 40 3/8 po*	15 3/4 à 41 3/8 po*

DESCRIPTION

Came de réglage de la hauteur

Le système de portes coulissantes SCORRI FLAT 30 pour armoires et portes de placard pour trois capacités de poids différentes, de 10 kg (22 lb), de 30 kg (66 lb) et de 50 kg (110 lb).

Caractéristiques:
- Système coulissant à suspension par le haut pour les applications encastrées
- Plaque de suspension arrière à montage en surface avec came de réglage de la hauteur
- Quincaillerie pour portes en bois de 16 mm à 20 mm (5/8 po à 3/4 po) d'épaisseur
- Butoirs de chenille dissimulés avec dispositif de retenue
- Goupille antisoulèvement pour une installation sécurisée
- Choix de rails simples et doubles pour montage en surface.
- Les rails simples et doubles peuvent être montés côte à côte pour les applications de triple contournement.
- Installation simple et flexible
- Fonctionnement en douceur

IMPORTANT : Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation. Découper une rainure de 10 mm x 9 mm au bas de la porte pour le guide inférieur. Percer sans passer par un trou de 20 mm de diamètre sur 10 mm de profondeur semblable à une charnière dissimulée de style européen, décalée selon les instructions.

Solution idéale pour les applications résidentielles et commerciales pour le garde-manger, les meubles, les étagères, les armoires, les placards et les vestiaires, les espaces de rangement

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Système coulissant à suspension par le haut pour les applications encastrées - Plaque de suspension arrière à montage en surface avec came de réglage de la hauteur - Butoirs de rail dissimulés avec dispositif de retenue - Goupille antisoulèvement pour une installation sécurisée - Les rails simples et doubles peuvent être montés côte à côte pour les applications de triple contournement.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Mouvement détaillé de la porte	Nombre de portes	Longueur hors tout	Largeur de porte
WEBKIT1242937	Coulissante simple	1	78 3/4 po*	15 3/4 à 39 3/8 po*
WEBKIT1242938	Coulissantes superposées	2	78 3/4 po*	15 3/4 à 40 3/8 po*
WEBKIT1242939	Coulissantes superposées	3	9 pi 10 po*	15 3/4 à 41 3/8 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Montage du rail	Encastré à l'intérieur du caisson
Capacité de charge	66.1 lb*
Positionnement de la porte	À l'intérieur du caisson
Épaisseur de porte	5/8 à 25/32 po*
Type de roulement	À billes
Position du roulement	Supérieure
Application	Placard et penderie, Garde-manger, Mobilier, Armoire, Rangement
Hauteur de porte	78 3/4 po*
Installation de la porte	Suspendu par le haut
Hauteur libre	1 3/8 po*
Perçage	25/32 po*
Profondeur de perçage	13/32 po*
Type de rail	Type - C
En démonstration	Toronto, Mississauga
Fini	Argent
Butée	Deux

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

INFORMATION IMPORTANTE

IMPORTANT : Découper une rainure 10 mm x 9 mm au bas de la porte pour le guide inférieur. Percer sans passer par un trou de 20 mm de diamètre sur 10 mm de profondeur semblable à une charnière dissimulée de style européen, décalée selon les instructions. - Prendre le temps de lire le manuel d'installation dans son intégralité avant de procéder à l'installation. - Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation - Porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité et une protection auditive - Chaque attache utilisée pour fixer le rail au mur doit être solidement fixée dans une surface structurelle. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit - Ne pas dépasser les limites et paramètres indiqués, car il pourrait y avoir une usure prématurée et une défaillance des performances, et cela annule la garantie.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combineraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus à la suite de l'utilisation ou d'une mauvaise installation.

PHOTOS DU PRODUIT